

ALARM BOX

Alarmplokk laetava akuga

tcontrol

user manual


Kirjeldus

Akustiline alarmplokk laetava akuga. Seade ühendatakse pingevaba kontrollseadmetega-ujuklüliti, rõhulüliti, magnetlüliti või taseme kontaktidega.

- Taseme jälgimiseks mahutites, pumplates jne.
- Plastik korpus.
- Toitepinge 230 V AC.
- Laetav aku, autonoomsusega 6-kuud (15h pidevat alarm olekut).
- Pinge- ja alarmoleku valgussignaaliid.
- 90 dB helisignaal.
- Test nupp.
- Reset nupp (vaigistab akustilise alarmi).
- Alarmi väljundi kontakt.




Külgvaade



1. El. toite valgusdiod (ROHELINE). Valgusdiod süttib, kui seade on pingestatud 230 V AC.
TEST NUPP. Võimaldab kontrollida helisignaali ja väljundkontakti.
3. RESET NUPP. Helisignaali vaigistamiseks. Väljundkontakt jääb suletuks, kuni kõrge veetaseme lõpuni.
4. ALARM VALGUSDIOOD (PUNANE). Süttib kui seade tuvastab kriitilise taseme.

Ühendused



1-2 Ujuklüliti.
3-4 Alarmi väljund (N.O kontakt).
5-6 Elektritoite sisend 230 V AC.

ELEKTRITOIDE

Toitepinge 230 V AC.

ALARM VÄLJUND

Sulgeb kontakti, kui mahutis paiknev ujuklüliti reageerib kõrgele veetasemele.

SISEND UJUKLÜLITILE

Ühenda ujuklüliti , või tasemeandur vastavate kontaktide külge. Ujuklüliti või tasemeanduri toidepinge 9..12 V DC

Aku

Elektritoite katkestuse korral jätkab seade tööd sissehitatud aku toitel. Energia kokkuhoidmiseks kustub roheline elektritoite valgusdiod, kui elektritoide taastub, süttib roheline valgusdiod ja taastub aku laadimine. Aku autonoomsus ooterežiimis 6-kuud , pidev alarm kuni 15h

Spetsifikatsioon



Tööpinge	230 V AC
Energiaarve	2 VA
Aku	Type 9V laetav
Kontakt	5 A / 30 V DC 5 A / 250 V AC
Ujuklüliti/tasemeandur	9...12 V DC
Alarm	90 dB
Max. kaabli ristlõige	2.5 mm ²
Kaitseaste	IP54
Keskkonna temp	-10...+55 °C
Mõõtmed (AxBxC)	75x120x50 mm
Kaal ca	290 g

